

# Dīzeļdegvielas uzpildes iekārtas

Ražots Vācijā

Vienīgais, kas Jums jāzin - iekārtas lietotāju skaits!

Jūsu ieguvumi:

- **maksimālais aprīkojums**
  - Uzpildes automāts ar PC programnodrošinājumu (100 lietotāji)
  - Identifikācija ar lietotāja kartēm
  - USB interfeiss datu iegūšanai
- **drošība**
  - Noplūdes monitoringa sistēma
- **precīza uzskaitē**



## Specifikācija

### HDM 60 Eco / Eco BOX

#### Tehniskā specifikācija

Sūknis:	W 50 II rotācijas lāpstiņu sūknis ar asinhrono motoru
Nominālais spriegums:	50Hz 230 V
Max. plūsmas ātrums:	55 l/min
Max. iesūkšanas augstums:	4 m *
Mēģināšanas princips:	Ovālrīteņa skaitītājs ar impulsa devēju
Precizitāte:	+/- 0,5%
Uzpildes šļūtene:	4 m DN 19, ar tipa apstiprinājumu, automātiskā uzpildes pistole A2010, Uzpildes šļūtenes turētājs
Pievads:	G 1 "
Iesūkšanas līnijas:	min. DN 32
Korpuss:	tērauda korpuss ar izturīgu pulverkrāsas pārklājumu
Kontrolieris HDA eco:	Līdz 100 lietotājiem, iesk. USB interfeiss datu nosūtīšanai, iesk. lietotāju atslēgas
Displejs:	Divu līniju LCD displejs, izgaismots, 8 vai 19 mm ciparu augstums
Uzpildes datu glabāšana:	Saglabā līdz 2,000 uzpildes datu kopu
Standarta valodas:	Vācu, angļu, franču
Darba šķidrums:	Dīzeļdegviela
Šķidruma temperatūra:	-20 ° C līdz + 55 ° C
Apkārtējā temperatūra:	-10 ° C līdz +35 ° C
<b>Eco</b> izmēri (P x A x D):	410 x 1410 x 275 mm
<b>Eco BOX</b> izmēri (P x A x D):	550 x 470 x 348mm
<b>Eco</b> svars:	50 kg
<b>Eco BOX</b> svars:	29 kg

\* atkarībā no viskozitātes un sistēmas

### HDM 80 Eco / Eco BOX

#### Tehniskā specifikācija

Sūknis:	W 80 II rotācijas lāpstiņu sūknis ar asinhrono motoru
Nominālais spriegums:	50Hz 230 V
Max. plūsmas ātrums:	75 l/min
Max. iesūkšanas augstums:	4 m *
Mēģināšanas princips:	Ovālrīteņa skaitītājs ar impulsa devēju
Precizitāte:	+/- 0,5%
Uzpildes šļūtene:	4 m DN 25, ar tipa apstiprinājumu automātiskā uzpildes pistole A2010, Uzpildes šļūtenes turētājs
Pievads:	G 1 1/4"
Iesūkšanas līnijas:	min. DN 50
Korpuss:	tērauda korpuss ar izturīgu pulverkrāsas pārklājumu
Kontrolieris HDA eco:	Līdz 100 lietotājiem, iesk. USB interfeiss datu nosūtīšanai, iesk. lietotāju atslēgas
Displejs:	Divu līniju LCD displejs, izgaismots, 8 vai 19 mm ciparu augstums
Uzpildes datu glabāšana:	Saglabā līdz 2,000 uzpildes datu kopu
Standarta valodas:	Vācu, angļu, franču
Darba šķidrums:	Dīzeļdegviela
Šķidruma temperatūra:	-20 ° C līdz + 55 ° C
Apkārtējā temperatūra:	-10 ° C līdz +35 ° C
<b>Eco</b> izmēri (P x A x D):	410 x 1410 x 275 mm
<b>Eco BOX</b> izmēri (P x A x D):	550 x 470 x 340 mm
<b>Eco</b> svars:	55 kg
<b>Eco BOX</b> svars:	35 kg

\* atkarībā no viskozitātes un sistēmas

**DLL Serviss** ir jūsu partneris profesionālai HORN Tecalemit iekārtu piegādei, uzstādīšanai un apkalpošanai visos Latvijas novados.